

Multi-Transformator 500 KVA 4201T



In Verbindung mit einem unserer Stromaggregate, bei denen die Spannung zwischen ca. 350V bis 460V stufenlos eingestellt werden kann, sind folgende Ausgangsspannungen (inkl. aller Zwischenspannungen) möglich:

Ausgang	U1-V1-W1	U2-V2-W2
690	397	
680	392	
670	386	
660	380	
650	374	
640	368	
630	363	
620	357	
610	351	
600	455	345
590	447	340
580	439	
570	432	
560	424	
550	417	
540	409	
530	402	
520	394	
510	386	
500	379	
490	371	
480	364	

EMZ Elektro - Maschinen - Zentrale GmbH Recklinghausen			
Fabrikat	KOCH / STERZEL	Nr.	101799
Nennleistung	500 kVA	Type	00800/1
I V	500	Kühlmittel	S
II V	380	Art	LT
III V	225	Frequenz Hz	50
IV V	210	Betrieb	LT
V V		Schaltgruppe	
VI V		Kurzschl.-Spdg. %	
Nennstrom A	440	DIN	
Ges.-Gew.	2750	UJ - Gew.	
Kenn - Nr.	01000000	Baujahr	

Kurzbeschreibung

Fabrikat: Koch / Sterzel
 Nennleistung: 500 KVA
 Nennspannung: I - 500 V
 II - 660 V / 380 V
 III - 225 V
 IV - 210 V
 Nennstrom: 440 A
 Ges. Gewicht: 2.750 kg
 Kühlmittel: S
 Art: LT
 Maße: 1,5 * 2,0*2,0 m

